

20.11.2022

ARBEITSEINSATZ SG GERSFELD

05.-12.12.2022 / 16-21 UHR

1. BLEI AUS DEN GESCHOSSFÄNGEN ENTFERNEN (25M UND 50M)

In den beiden Geschossfängen der 25m und 50m Stände muss das Blei entfernt werden. Gerade im 25m Stand sind durch das Schießen mit Schrot „Bleiklumpen“ entstanden, welche sich nur schwer entfernen lassen.

CAVE: NUR MIT SCHUTZANZUG UND FFP3 MASKE ARBEITEN!

BLEI IST HAUTRESORPTIV!

BLEIAUFWIRBELUNGEN VERMEIDEN!

HYGIENE BEACHTEN! NICHT ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN!

A. ARBEITSGERÄT

- i. Einmalschutzanzug (werden von Wolfgang und Harry besorgt und sollten zum Termin bereitliegen).
- ii. FFP3-Masken wurden bestellt und sollten zum o.g. Termin da sein.
- iii. Einweghandschuhe Nitril Größe 9 und Größe 10 stehen bereit.
- iv. Akkubetriebener Bohrhammer wird von Micheal Hillenbrand mitgebracht
- v. Bleieimer wird noch von Harry organisiert

B. VORGEHENSWEISE

- i. Schutzkleidung anlegen und auf Dichtigkeit achten 2-3 Mann am Geschossfang sind ausreichend
- ii. Zuerst die groben Verunreinigungen (Plastikschrotbecher, Styroporbrocken, Holzbrocken) raussortieren und im Müll entsorgen (gelber Sack / Hausmüll)
- iii. Blei mit möglichst wenig Aufwirbelung aus den Geschossfängen stemmen/kehren
- iv. Blei in einem separaten Eimer lagern

C. BESONDERHEITEN

- i. Beim Auskleiden ebenfalls auf wenig Aufwirbelung achten
- ii. Beim Entkleiden den Schutzanzug nach aussen rollen, damit kein Kontakt zwischen Bleistaub und sauberer Kleidung entsteht
- iii. Handschuhe und Maske zuletzt ablegen
- iv. Schutzkleidung in Müllsack und entsorgen
- v. Hand und Gesicht gründlich waschen

2. FILTERVLIES DER LÜFTUNG WECHSELN (25M UND 50M)

CAVE: NUR MIT SCHUTZANZUG UND FFP3 MASKE ARBEITEN!

BLEI IST HAUTRESORPTIV!

BLEIAUFWIRBELUNGEN VERMEINDEN!

HYGIENE BEACHTEN! NICHT ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN!

A. ARBEITSGERÄT

- i. Einmalschutzanzug (werden von Wolfgang und Harry besorgt und sollten zum Termin bereitliegen).
- ii. FFP3-Masken wurden bestellt und sollten zum o.g. Termin da sein.
- iii. Einweghandschuhe Nitril werden von Carsten bestellt.
- iv. Stehleiter / Rollgerüst
- v. Müllsäcke

B. VORGEHENSWEISE

- i. Filtervlies von Rolle im Keller auf entsprechende Größe zurechtschneiden.
- ii. Schutzkleidung anlegen und auf Dichtigkeit achten 2 Mann an der Lüftungsanlage sind ausreichend
- iii. Filtervlies mit möglichst wenig Aufwirbelung aus den Haltern der Lüftungsanlage entfernen
- iv. Filtervlies vorsichtig in Müllsäcke verpacken und entsorgen (Hausmüll)

C. BESONDERHEITEN

- i. Beim Auskleiden ebenfalls auf wenig Aufwirbelung achten
- ii. Beim Entkleiden den Schutzanzug nach außen rollen, damit kein Kontakt zwischen Bleistaub und sauberer Kleidung entsteht
- iii. Handschuhe und Maske zuletzt ablegen
- iv. Schutzkleidung in Müllsack und entsorgen
- v. Hand und Gesicht gründlich waschen

3. WECHSEL ABGENUTZTER „AKKUSTIKPLATTEN“

Im vorderen Bereich der Geschossfänge (gerade im 25m Stand) sind die Platten an Wand und Decke durch Splitterwirkung stark beschädigt..

A. ARBEITSGERÄT

- i. Akkuschauber mit Kreuz-Bit (von Helfern mitzubringen)
- ii. Stehleiter
- iii. Schiebkarre (Rodbenn) von SG Gersfeld
- iv. Akkustikplatten zum Austausch müssen vom Dachboden geholt werden
- v. Reserveschrauben wurden bestellt
- vi. Aluplatten werden von Wolfgang besorgt und sollten bis zum Termin bereitstehen

B. VORGEHENSWEISE

- i. Im vorderen Bereich der Geschossfänge müssen vorsichtig die defekten Platten an Wand und Decke entfernt werden

CAVE: SPLITTER STECKEN IN DEN PLATTEN UND SIND SCHARFKANTIG!

- ii. Schrauben nicht wegwerfen, sie sollen nach Möglichkeit wieder verwendet werden (100 Stück=30€)
- iii. Neue Platten einsetzen und mit Schrauben befestigen
- iv. Aluplatte von Wolfgang über die stark beanspruchten Stellen schrauben
- v. Restplatten möglichst im Restmüll entsorgen

4. ABSCHLUSSWINKEL ZUM BODENBELAG ANBRINGEN

A. ARBEITSGERÄT

- i. Akkuschauber mit Bit-Satz (Müsste mitgebracht werden)
- ii. Schrauben wurden von Harry besorgt und stehen bereit

B. VORGEHENSWEISE

- i. Winkel anschrauben. Als Muster können die bereits befestigten Winkel in Augenschein genommen werden.

C. BESONDERHEITEN

- i. Darauf achten dass möglichst keine Treibladungspulverreste unter die Winkel können und ein Reinigen mit der Maschine und das Zusammenkehren der leeren Hülsen möglichst nicht behindert wird.

5. MOBILE GESCHOSSFÄNGE LEEREN

A. ARBEITSGERÄT

- i. Sieb zum Filtern des Granulates (liegt in Gersfeld bereit)
- ii. Akkuschauber mit Bit-Satz (müss mitgebracht werden)
- iii. Plane/Folie zum Auslegen im Arbeitsbereich
- iv. Böcke zum Ablegen der Geschossfänge (stehen in Gersfeld bereit)
- v. Einweghandschuhe Nitril sind in Größe 9 und 10 vorhanden.
- vi. Traktor mit Palettengabel und Gehänge für Geschossfang
- vii. Bleieimer wird noch von Harry organisiert

B. VORGEHENSWEISE

- i. Plane auslegen, damit das verschüttete Granulat wieder leicht aufgenommen werden kann.
- ii. Böcke positionieren
- iii. Geschossfang mittels Gehänge an Traktor hängen

CAVE: Geschossfang sehr schwer! Vorsicht bei schwebenden Lasten und Materialversagen am Hebegurt!

- iv. Vorsichtig die Matte mittels Akkuschrauber unten lösen
- v. Herausrieselndes Granulat in das Sieb schütten und Blei heraussieben
- vi. Nachdem Geschossfang geleert ist Granulat neu einfüllen und verdichten.
- vii. Querlatten und Matten ggf. ausbessern.
- viii. Matte wieder befestigen und Geschossfang mit Kreide kennzeichnen (Kreuz)

C. BESONDERHEITEN

- i. Ggf. bleibt am Ende ein Geschossfang übrig für den kein Granulat mehr verfügbar ist. Diesen Geschossfang dann offen lassen. Wenn Granulat nachbestellt wurde wird dieser gefüllt.

6. MÜLLENTSORGUNG RUND UMS SCHÜTZENHAUS

A. ARBEITSGERÄT

- i. Müllsäcke / Abfalleimer

B. VORGEHENSWEISE

- i. Rund um das Schützenhaus Müll und nicht mehr benötigte Baureste entsorgen. Gerade am Seitenausgang des 50-Meter Standes

7. INNENREINIGUNG STÄNDE

A. ARBEITSGERÄT

- i. Besen / Schaufeln / Mülleimer
- ii. Nassreinigungsmaschine

B. VORGEHENSWEISE

- i. Stände kehren
- ii. Stände, Versammlungsraum etc. mit Nassreinigungsmaschine reinigen.
- iii. Reinigungskonzentrat wird von C. Richter gekauft und mitgebracht.

C. BESONDERHEITEN

- i. Nassreinigungsmaschine nach Gebrauch ordentlich säubern und Spülen!